



**Bramy ogrodzeniowe
i furtki / Bramy
jednoskrzydłowe**

**Twój Klient potrzebuje
solidnej bramy skrzydłowej,
która zapewni
bezpieczeństwo jego firmie?
Poleć mu produkty z serii
Robusta Medium, które
sprawdzą się w każdym
systemie ogrodzeniowym.**

Bramy skrzydłowe Robusta Medium

Robusta Medium to rodzina bram jedno- i dwuskrzydłowych, przeznaczonych do zabezpieczania obszarów przemysłowych, produkcyjnych i handlowych. Znajdują one zastosowanie także w przypadku posesji prywatnych, osiedli mieszkaniowych oraz terenów zielonych.

Główną zaletą bram Robusta Medium jest ich wysoka sztywność oraz trwałość, którą zawdzięczają powłokom zabezpieczającym przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych oraz korozją. Dołączony do bramy zamek wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia długoletnie, bezproblemowe użytkowanie.

Bramy skrzydłowe Robusta Medium zagwarantują Twojemu Klientowi wysoki poziom bezpieczeństwa, dzięki zastosowaniu stalowych pionowych szczebli. Zespawane w odległości 110 mm od siebie uniemożliwiają wspinaczkę.

Zalety

- Sztywna konstrukcja
- Wysoka jakość powłoki
- Szybkość montażu
- Dodatkowe bezpieczeństwo

Zastosowanie

- Tereny handlowe
- Zakłady przemysłowe
- Fabryki
- Warsztaty
- Parki
- Osiedla mieszkaniowe



Rama

- Rama bramy skrzydłowej Robusta Medium wykonana jest z profili stalowych 40x40 mm lub 50x50 mm.
- Wypełnienie stanowią pionowe profile o wymiarze 20x20 mm, zespawane w odległości 110 mm od siebie.

Słupy

- Słupy o przekroju kwadratowym, wyposażone w kapturek.
- Otwory na zawiasy są wywiercone fabrycznie.

Akcesoria

- Brama skrzydłowa Robusta Medium posiada regulowane zawiasy, które umożliwiają otwieranie skrzydeł bramy w zakresie do 90°.
- Zawiasy mogą być dostosowane do wszystkich możliwych konfiguracji (otwieranie do wewnątrz lub na zewnątrz posesji, z lewej lub z prawej strony).
- Brama wyposażona jest także w wysokiej jakości zamek ze stali nierdzewnej w aluminiowej obudowie z logo Betafence, dostarczany w komplecie z aluminiowymi klamkami i kluczami.
- Model dwuskrzydłowy wyposażony jest w rygiel o średnicy 19 mm, zamontowany jako podłączenie typu „plug” przy pomocy złączek quick-fix.

Technologia powlekania

- Bramy skrzydłowe Robusta Medium są cynkowane ogniowo, a następnie pokrywane warstwą proszku poliestrowego

Znak CE

- Bramy Robusta Medium posiadają znak CE zgodny z europejskimi przepisami o wyrobach budowlanych: (CPR) (EU-305/2011) i spełniają wymagania normy EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram garażowych i ogrodzeniowych.

Kolory

- Ocynk
- Zielony RAL 6005
- Szary RAL 7016 (niektóre rozmiary bram dwuskrzydłowych)
- Inne kolory na zamówienie

Cennik

- Aktualny [cennik detaliczny](#)

Bramy jednoskrzydłowe

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Światło wjazdu [mm]	Potrzebna przestrzeń [mm]	Wymiary słupów [mm]
1000	1500	1030	1190	80x80
1000	1700	1030	1190	80x80
1000	2000	1030	1190	80x80
1500	1500	1550	1710	80x80
1500	1700	1550	1710	80x80
1500	2000	1550	1710	80x80

Bramy dwuskrzydłowe

Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Światło wjazdu [mm]	Potrzebna przestrzeń [mm]	Wymiary słupów [mm]
3000	1500	3070	3230	80x80
3000	1700	3070	3230	80x80
3000	2000	3070	3230	80x80
4000	1500	4110	4270	80x80
4000	1700	4100	4270	80x80
4000	2000	4110	4270	80x80
5000	1500	4930	5130	100x100
5000	1700	4930	5130	100x100
5000	2000	4930	5130	100x100
6000	1500	5970	6170	100x100
6000	1700	5970	6170	100x100

IB BETA FENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015