



## Panele ogrodzeniowe

**Projektujesz system ogrodzeniowy, który musi zagwarantować wysoki poziom zabezpieczenia? Ciężkie zgrzewane panele Nylofor 2D i Nylofor 2D Super będą doskonałym rozwiązaniem.**

## Panele Nylofor 2D / 2D Super

Systemy ogrodzeniowe Nylofor 2D i Nylofor 2D Super składają się z ciężkich zgrzewanych paneli, słupów prostokątnych oraz szerokiej gamy bram skrzydłowych Nylofor i przesuwnych Robusta.

Panele wykonane są z grubych drutów i dodatkowo wzmocnione podwójnymi drutami poziomymi o dużej średnicy (Nylofor 2D - 6,00 mm, a Nylofor 2D Super - 8,00 mm). Montowane są najczęściej na prostokątnych słupach stalowych D-LOX przy pomocy stalowych złączek przykręcanych śrubą lub obejm z drutu nierdzewnego.

Panele Nylofor 2D i 2D Super wchodzi także w skład systemów ogrodzeniowych zabezpieczających obiekty sportowe: Bekasport i Ballstop.

Standardowo panele Nylofor 2D i 2D Super dostępne są w kolorze zielonym RAL 6005, a Nylofor 2D Super także w wersji ocynkowanej i kolorze czarnym RAL 9005.

### Zalety

- bardzo duża sztywność
- wysoki stopień zabezpieczenia
- element systemów do grodzienia obiektów sportowych
- kompletny system uzupełniony bramami skrzydłowymi i przesuwными

## Zastosowanie

- budynki użyteczności publicznej
- fabryki i warsztaty
- boiska sportowych
- szkoły
- place zabaw
- lotniska i tereny wojskowe



## Panele

- Panele systemu Nylofor 2D i Nylofor 2D Super wykonane są z ciężkiej zgrzewanej siatki o szerokości 2500 mm i o różnych wysokościach
- Sztwność i bezpieczeństwo systemów Nylofor 2D i 2D Super podnoszą grube pręty pionowe oraz podwójne pręty poziome
- Panele są jednostronnie zakończone ostrymi końcówkami o długości 30 mm, które można umieścić u góry lub na dole ogrodzenia
- Standardowy wymiar oczka to 200,0x50,0 mm. Dodatkowo dla wysokości 1030 oraz 2030 mm dostępne oczka 200,0x100,0 mm

## Słupy

- Panele Nylofor 2D i 2D Super można instalować na słupach: D-LOX, prostokątnych na obejmę z drutu nierdzewnego, Bekafix i Bekafix Super

## Bramy

- System Nylofor 2D i 2D Super uzupełniają bramy skrzydłowe z wypełnieniem panelem Nylofor oraz przesuwne bramy Egidia i Robusta

## Technologia powlekania

- Panele Nylofor 2D i Nylofor 2D Super wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m<sup>2</sup>)
- Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża
- Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów)
- Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m<sup>2</sup> z obu stron), zgodnie z normą EN 10326
- Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów)

## Kolory

- Nylofor 2D: Zielony RAL 6005
- Nylofor 2D Super: Ocynk, zielony RAL 6005, czarny RAL 9005, antracytowy RAL 7016

System Nylofor 2D / 2D Super							
Panel	Słup D-LOX		Słup na obejmę		Słup Bekafix		
Wysokość panelu [mm]	Wysokość słupa [mm]	Liczba śrub na słup	Wysokość słupa [mm]	Liczba obejm na słup	Wysokość słupa [mm]	Liczba złączy na słup pośredni i narożny	Liczba złączy na słup końcowy
1030	1500	3	-	-	1475	4	2
1230	1700	3	1700	3	1675	4	2
1430	2000	4	2000	3	1975	6	3
1630	2200	4	2400	4	2175	6	3
1830	2400	4	2400	4	2475	8	4
2030	2600	5	2600	4	2575	8	4
2430	3200	6	2800	5	3175	8	4

Ogrodzenie z ramieniem zagiętym na słupie kwadratowym				
Nylofor 2D				
Wysokość ogrodzenia = część prosta + część zagięta [mm]	Wymiary paneli szer. x wys. [mm]	Wysokość słupa = część prosta + część zagięta 45° [mm]	Profil słupa [mm]	Liczba mocowań
1870+390	2500x1230 + 2500x1030	2450+370	60x60x1,50	6+2
2070+390	2500x1430 + 2500x1030	2700x370	60x60x1,50	6+2
2070+390	2500x1430 + 2500x1030	2700x370	60x60x1,50*	6+2
2070+390	2500x1430 + 2500x1030	2700x370	80x60x2,50**	6+2
2270+390	2500x1630 + 2500x1030	3000x370	60x60x1,50*	7+2
2270+390	2500x1630 + 2500x1030	3000x370	80x60x2,50**	7+2
Nylofor 2D Super				
2070+390	2500x1430 + 2500x1030	2700x370	60x60x1,50*	6+2
2070+390	2500x1430 + 2500x1030	2700x370	80x60x2,50**	6+2
2270+390	2500x1630 + 2500x1030	3000x370	60x60x1,50*	7+2
2270+390	2500x1630 + 2500x1030	3000x370	80x60x2,50**	7+2

\* Zalecane. \*\* Zamienne.



## BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia  
tel. +48 77 40 62 200  
fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl  
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015