



## Ogrodzenia tymczasowe

**Szukasz wysokiej jakości przesłony placu budowy lub koncertów? Wybierz system przenośny Tempofor B.**

## Panele Tempofor B

Panel Tempofor B składa się z ocynkowanej ogniowo stalowej ramy wypełnionej blachą trapezową. Sprawdza się w miejscach, które powinny być zabezpieczone przed wzrokiem osób niepożądanych, szczególnie na budowach oraz podczas koncertów i imprez.

Występuje w kombinacjach kilku kolorów płyt stalowych (biały, niebieski, czerwony lub żółty), a także w innych kolorach z palety RAL (na zamówienie), które możesz dopasować do firmowych kolorów Klienta. Dostępna jest także wersja z wypełnieniem ocynkowanym.

System Tempofor B jest kompatybilny ze standardowymi panelami i akcesoriami i występuje w trzech typach: panel standardowy o wysokości 1,2 m, panel standardowy o wysokości 2 m oraz wersja półzamknięta o wysokości 2 m.

Więcej informacji o panelach Tempofor można znaleźć w najnowszym [katalogu produktów](#) z linii Tempofor.

### Zalety




- jakość i trwałość systemu
- różnorodność rozwiązań
- możliwość dostosowania do wymagań klienta

## Zastosowanie

- tymczasowa ochrona i kontrola
- przesłona widoku placów budowy
- imprezy i koncerty
- ogrodzenie terenów przemysłowych



## Panele Tempofor B dostępne są w trzech typach:

Panele Tempofor B		
B1	B2	B3
panel standardowy wymiary 2160x1200 mm	panel standardowy wymiary 2160x2071 mm	panel półzamknięty wymiary 2160x2071 mm
		

## Technologia powlekania

- Panele Tempofor B wykonane są z ocynkowanych ogniwo rur i profili, co gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie

## Kolory

- Ocynk
- oraz wypełnienia trapezowe w kolorze: białym, niebieskim, żółtym, czerwonym, inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie

Panel Tempofor B			
Typ	Opis	Wymiary szer. x wys. [mm]	Waga [kg]
B1	Panel standardowy	2160x1200	29
B2	Panel standardowy	2160x2072	39
B3	Panel półzamknięty	2160x2072	36

Panel Tempofor B			
Typ	Poziome profile górne [mm]	Poziome profile dolne [mm]	Pionowe profile górne [mm]
B1	60x40x1,5 (U)	60x35x1,5 (2xL)	41,5x1,5
B2	60x40x1,5 (U)	60x35x1,5 (2xL)	41,5x1,5
B3	60x40x1,5 (U)	60x35x1,5 (2xL)	41,5x1,5



## BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia  
tel. +48 77 40 62 200  
fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl  
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015