



Produkty do ogrodu

Szukasz skutecznego rozwiązania z zakresu ochrony prywatności dla systemu Nylofor 2D lub 2D Super? Wybierz przesłony Screeno Wave dedykowane tym systemom.

Przesłony Screeno Wave

Wysokiej jakości przesłony Screeno Wave montowane na systemach Nylofor 2D, 2D Super zapewnią Twojemu Klientowi natychmiastową i stuprocentową prywatność. Panele instaluje się na specjalnych słupach F-LOX Super wraz z listwą montażową.

Przesłony Screeno Wave to elastyczne taśmy z wysokiej jakości polipropylenu, odpornego na działanie promieni UV, przycięte na długość panelu. Twój Klient z łatwością zamontuje je nawet na wcześniej zainstalowanym ogrodzeniu bez użycia dodatkowych narzędzi. Wystarczy przepleść taśmę przez rząd oczek panelu.

Przesłony Screeno Wave możesz zainstalować na swoim ogrodzeniu na różne sposoby, na przykład przeplatając je co drugą lub co trzecią krawędź oczka. Taśmami można wypełnić panel całkowicie lub tylko co drugi-trzeci rząd oczek, by otrzymać efekt przezierności.

Taśmy Screeno Wave są dostępne w kolorze zielonym, antracytowym i szarym, a na zamówienie także w innych kolorach palety RAL, dzięki czemu z łatwością dopasujesz je do potrzeb swojego Klienta.

Zalety

- skuteczne zapewnienie prywatności
- szybki montaż bez użycia dodatkowych narzędzi

Zastosowanie

- przesłony do wypełnienia paneli Nylofor 2D i 2D Super



Parametry techniczne:

- elastyczne taśmy plastikowe do przeplatania w poziomie przez oczka paneli płaskich
- materiał: polipropylen
- grubość taśmy: 1,00 mm
- szerokość taśmy: 190 mm
- taśmy przycięte na długość: 2530 mm
- 10 taśm w opakowaniu (1 opakowanie umożliwia wypełnienie panelu o wymiarach 2500 x 2030 mm)
- inne długości taśmy (np. dla paneli o długości 3 m) i różne kolory dostępne na zamówienie
- pełna prywatność (całkowicie nieprzezroczyste)
- doskonała odporność na promienie UV
- panele Nylofor 2D i 2DS należy zamontować na specjalnych słupach F-LOX Super (120x40 mm)

Kolory:

- Zielony RAL 6005
- Antracytowy RAL 7016
- Szary RAL 7030
- Inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie

Asortyment Screeno Wave			
Materiał	Kolor	Opakowanie	Kompatybilność
polipropylen	zielony RAL 6005 antracytowy RAL 7016 szary RAL 7030	10 taśm w opakowaniu 1 opakowanie umożliwia wypełnienie panelu o wymiarach 2500 mm x 2030 mm (szerokość x wysokość)	Nylofor 2D Nylofor 2D Super



BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015