



## Słupy ogrodzeniowe i akcesoria

**Potrzebujesz słupów do projektowanego przez siebie ogrodzenia z paneli Nylofor 2D lub 2D Super? Wybierz dedykowane tym systemom słupy D-LOX.**

## Słupy D-LOX

Słupy D-LOX to słupy prostokątne spawane, kompatybilne z systemami Nylofor 2D i 2D Super. System można zamontować na dwa sposoby – z listwami mocującymi w kształcie litery U (montaż profesjonalny) lub z metalowymi złączkami (rozwiązanie ekonomiczne).

Ogrodzenie instalowane jest w systemie słup-słup-panel. Najpierw montowane są słupy, następnie do ich czołowej strony mocuje się panele, zawieszając je zamontowanych na słupach elementach mocujących.

Słupy D-LOX dostępne są w wersji ocynkowanej lub ocynkowanej i powleczonej wysokiej jakości tworzywem sztucznym w kolorze zielonym. Inne kolory palety RAL dostępne są na zamówienie.

### Zalety

---

- możliwość montażu w wersji profesjonalnej i ekonomicznej

## Zastosowanie

- budynki użyteczności publicznej
- fabryki i warsztaty
- boiska sportowych
- szkoły
- place zabaw
- lotniska i tereny wojskowe



## Profil

- słupy D-LOX to prostokątne słupy spawane
- słup ma wymiary 60x40 mm
- grubość ścianki wynosi 1,5 lub 2,0 mm
- standardowo słupy wyposażone są w kapturek z twardego tworzywa sztucznego
- Wx: 5cm<sup>3</sup> (dla grubości ścianki: 1,5 mm)
- Wx: 6,19 cm<sup>3</sup> (dla grubości ścianki: 2 mm)
- słupy D-LOX posiadają otwory na śruby M8

## Akcesoria

Do słupów D-LOX dostępne są następujące akcesoria:

- złączki
- listwy mocujące w kształcie litery U
- jeden stalowy element mocujący na górze słupa
- płyta podstawy (przyspawana lub dostarczana osobno)
- śruby zabezpieczające M8 x 60
- ramiona zagięte

## Technologia powlekania

- Słupy D-LOX są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275 g/m<sup>2</sup> łącznie obie strony), a następnie powlekane tworzywem sztucznym (min. 60 mikronów)

## Kolory

- zielony RAL 6005
- ocynk ogniowy
- inne kolory z palety RAL na zamówienie

## Montaż

System można zamontować na dwa sposoby:

- z listwą mocującą w kształcie litery U (rozwiązanie profesjonalnie)
- ze złączkami (rozwiązanie ekonomiczne)

System ze słupami D-LOX			
Wysokość panelu [mm]	Przekrój słupa [mm]	Wysokość słupa [mm]	Liczba złączek na słup
630	60 x 40 x 1,5	1000	3
830	60 x 40 x 1,5	1300	3
1030	60 x 40 x 1,5	1500	4
1230	60 x 40 x 1,5	1700	4
1430	60 x 40 x 1,5	2000	4
1630	60 x 40 x 1,5	2200	5
1830	60 x 40 x 2,0	2400	5
2030	60 x 40 x 2,0	2600	5
2230	60 x 40 x 2,0	3000	6
2430	60 x 40 x 2,0	3200	6



## BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia  
tel. +48 77 40 62 200  
fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl  
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015