



Słupy ogrodzeniowe i akcesoria

Potrzebujesz słupów do projektowanego przez siebie ogrodzenia z paneli Nylofor? Wybierz słupy EL dedykowane temu systemowi.

Słupy prostokątne EL

Słupy EL o profilu prostokątnym są kompatybilne ze wszystkimi systemami panelowymi linii Nylofor. Słupy betonuje się w ziemi w określonych odstępach. Następnie do przedniej strony słupów przykładają się panele i montuje przy pomocy nierdzewnych śrub hakowych. Panele łączą się ze sobą przy użyciu złączek Nylofor.

Słupy EL dostępne są w wersji ocynkowanej lub malowane proszkowo na kolor zielony. Inne kolory palety RAL na zamówienie.

Zalety

- możliwość wcześniejszego zabetonowania słupów
- szeroki zakres zastosowań
- łatwy i szybki montaż

Zastosowanie

- odpowiedni do wszystkich systemów panelowych Nylofor
- fabryki i warsztaty
- parki i place zabaw
- budynki użyteczności publicznej
- szkoły



Profil

- Słupy EL mają profil prostokątny
- Mają odpowiednie otwory montażowe z otworami i akcesoriami montażowymi
- Standardowo słupy wyposażone są w plastikowy kapturek
- Profil słupa EL ma wymiary 60x40x1,5 mm
- Wx: 4,80 cm³ (słup powlekany); Wx: 6,14 cm³ (słup ocynkowany)

Akcesoria

Do słupów EL dostępne są z następujące akcesoria:

- złączki do łączenia paneli
- nierdzewne śruby hakowe z nakrętkami samozrywalnymi do mocowania paneli na słupach
- kleszcze montażowe do zaciskania złączek
- łącznik płyty betonowej, umożliwiający osadzenie słupa oraz desek betonowych (jako alternatywy do podmurówki)
- podstawa do słupa przy montażu ogrodzenia na płytkach lub wylewce betonowej

Technologia powlekania

- Słupy EL są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie pokryte proszkiem poliestrowym (minimum 60 mikrometrów)

Kolory

- Zielony RAL 6005
- Ocynk
- Inne kolory palety RAL na zamówienie

Montaż

- Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupa

System ze słupami prostokątnymi EL

Wysokość panelu [mm]	Wysokość słupa [mm]	Liczba śrub hakowych na słup	Liczba złączek na panel
630	1000	2	3
1030	1500	3	4
1230	1700	3	5
1530	2000	4	5
1730	2400	4	6
1930/2030	2600	5	6
2430	3200	6	8



BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015