



## Słupy ogrodzeniowe i akcesoria

**Projektujesz ogrodzenie z paneli Nylofor? Twój Klient szybko i sprawnie zamontuje ten system na słupach prostokątnych na obejmymy.**

## Słupy prostokątne na obejmymy

Projektowane przez Ciebie system ogrodzeniowy Nylofor można instalować na kilku rodzajach słupów, ale jeśli Twojemu Klientowi zależy przede wszystkim na łatwości i szybkości montażu, zaproponuj mu słupy na obejmymy. Słupy te mają przekrój prostokątny, są ocynkowane lub cynkowane i powlekane proszkiem poliestrowym.

Panele mocowane są do słupów za pomocą stalowych obejm prostokątnych łączonych śrubą lub przy użyciu obejm z drutu nierdzewnego. Montaż obu rodzajów obejm jest bardzo prosty. Oba typy obejm są wykonane ze stali (nierdzewnej lub ocynkowanej), co zapewnia im wysoką odporność na korozję.

### Zalety

- łatwy i szybki montaż
- długotrwałe użytkowanie

## Zastosowanie

- fabryki i warsztaty
- parki i place zabaw
- budynki użyteczności publicznej
- szkoły



## Profil

- Prostokątne słupy stalowe bez otworów o wymiarach 40x60x1,50 mm
- Słupy wyposażone są w kapturek
- Słupy dostępne są w wysokościach od 1,7 do 2,8 m

## Obejmy prostokątne

- Obejmy wykonane są ze stali ocynkowanej
- Dostępne są w wersji ocynkowanej oraz ocynkowanej i powleczonej poliestrem na kolor zielony lub antracytowy
- Wymiary obejm: 40x60 mm
- Obejmy łączone są za pomocą śrub z nakrętkami samozrywalnymi
- Obejmy występują w trzech rodzajach: pośrednie, narożne i końcowe

## Obejmy z drutu nierdzewnego

- Obejmy wykonane są ze stali nierdzewnej
- Posiadają również elementy z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym lub antracytowym, które umożliwiają dobre dopasowanie obejm do profilu słupa oraz zahaczenie dwóch paneli do każdego słupa
- Obejmy łączy się za pomocą zakrętek

## Wymagana liczba obejm:

Wysokość panelu [mm]	Liczba obejm
630	2
1030	2
1230	3
1530	3
1730	4
1930	4
2030	4
2430	5

## Technologia powlekania

- Słupy prostokątne na obejm wykonane są ze stali ocynkowanej wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powleczone poliestrem w kolorze zielonym lub antracytowym

## Kolory

- Ocynk, Zielony RAL 6005, Antracytowy RAL 7016

## Montaż

- Podczas montażu systemu należy się upewnić, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupa

System ze słupami prostokątnymi na obejm			
Wysokość panelu [mm]	Wysokość słupa [mm]	Liczba obejm prostokątnych	Liczba obejm z drutu nierdzewnego
1230	1700	3	3
1530	2000	3	3
1730	2400	4	4
1930	2600	4	4
2030	2600	4	4
2430	2800	5	5



## IB BETA FENCE

Betafence Sp. z o.o.  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotliarnia  
tel. +48 77 40 62 200  
fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl  
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015