



Panele ogrodzeniowe

Projektujesz ogrodzenie terenu sportowego lub rekreacyjnego? Wybierz system Bekasport, który zabezpieczy teren i zredukuje hałas generowany przez drgające ogrodzenie.

Panele Bekasport

Bekasport to unikalny system panelowy dedykowany obiektom sportowym i rekreacyjnym. Dostępny jest do wysokości nawet 6 metrów, dzięki czemu skutecznie zatrzymuje piłki na ochranianym terenie. Dzięki zastosowaniu sztywnych paneli Nylofor 2D Super system jest niezwykle stabilny.

Dodatkowym atutem systemu Bekasport jest zastosowanie wkładek neoprenowych, które redukują hałas generowanego przez drgające ogrodzenie, podnosząc komfort użytkowników obiektu, jak i osób przebywających w jego najbliższym otoczeniu.

Standardowo system Bekasport dostępny jest w kolorze zielonym RAL 6005, czarnym RAL 9005 oraz w wersji ocynkowanej, ale możesz także zamówić panele w dowolnym kolorze z palety RAL.

Zalety

- maksymalna wysokość do 6m
- wysoka sztywność ogrodzenia
- redukcja hałasu

Zastosowanie

- obiekty sportowe (boiska, korty tenisowe, centra sportowe)
- obiekty rekreacyjne (parki wodne, baseny)



Panele

- Panele Nylofor 2D Super wchodzące w skład systemu Bekasport mają oczka o wymiarach 200,0x50,0 mm (dla paneli o wysokości do 2m) lub 200,0x100,0 mm (dla paneli o wysokości powyżej 2m)

Słupy

- Panele Nylofor 2D Super w systemie Bekasport montowane są na słupach prostokątnych, wyposażonych w neoprenowe wkładki dźwiękochłonne
- Specjalne uchwyty na słupach stanowią jednocześnie narzędzie montażowe i ułatwiają instalowanie paneli
- Po zawieszeniu panel mocuje się do słupa przy pomocy złączek stalowych przykręcanych śrubą

Technologia powlekania

- Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m²)
- Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża
- Następnie panele powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów)
- Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m² z obu stron), zgodnie z normą EN 10326, a następnie pokrywane proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów)

Kolory

- Zielony RAL 6005
- Czarny RAL 9005
- Inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie

System Bekasport						
Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary paneli Nylofor 3D Super szer. x wys. [mm]		Wymiary słupa			Wx [cm ³]
	Oczko 200,0x50,0 [mm]	Oczko 200,0x100,0 [mm]	Wysokość [mm]	Liczba złączek na słup	Profil [mm]	
3100	2500x2030	+ 2500x1030	3800	10	70x50x2,00	8,99
4100	2500x2030	+ 2500x2030	4800	12	80x50x3,00	15,29
5170	2500x2030	+ 2500x2030 + 1030	6000	16	100x50x3,00	21,29
6170	2500x2030	+ 2500x2030 (2x)	7000	18	120x50x4,00	35,64



IB BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015