



Siatka ogrodzeniowa

Siatki Pantanet Protect

Chcesz zaproponować wymagającemu Klientowi kompletny system ogrodzeniowy z siatki o wysokiej sztywności, który zapewni najlepszą ochronę jego posesji? Pantanet Protect będzie idealnym rozwiązaniem.

Pantanet Protect z linii Premium to wytrzymała zgrzewana siatka ogrodzeniowa najwyższej jakości, którą potwierdza najwyższa na rynku 20-letnia gwarancja. Wysoka sztywność ogrodzenia, uzyskana dzięki małym oczkom (50x50 mm) oraz grubym drutom (2,5 mm), zapewni Twojemu Klientowi i domownikom maksymalne bezpieczeństwo.

Wszystkie elementy systemu są cynkowane, a następnie pokrywane powłoką PVC, która gwarantuje ogrodzeniu długotrwałe użytkowanie bez konieczności konserwacji. Nowoczesna technologia powlekania zapewnia systemowi Pantanet Protect wysoką odporność antykorozyjną, a także zabezpiecza ogrodzenie przed negatywnym działaniem warunków atmosferycznych i promieni UV.

System Pantanet Protect uzupełniają słupy stalowe (Bekaclip lub okrągłe, przy czym najlepiej zamontować siatkę na słupach Bekaclip przy użyciu klipsów nierdzewnych), bramy skrzydłowe Fortinet lub Egidia oraz przesuwne bramy Egidia, ręczne lub automatyczne.

Siatka ogrodzeniowa Pantanet Protect jest produkowana w Europie.

Zalety

- 20 lat gwarancji
- wysoka sztywność ogrodzenia
- długotrwałe użytkowanie
- szybki i łatwy montaż

Zastosowanie

- mniejsze firmy
- magazyny
- parki
- szkoły

Siatka

- Siatka zgrzewana z drutu ocynkowanego i pokrytego PVC
- Wymiary oczka: 50,0x50,0 mm
- Druty poziome są karbowane na każdym oczku
- Pojedyncze druty na końcach siatki
- Średnica drutu: poziomy - 2,50 mm, pionowy - 2,20 mm
- Długość rolki: 25 m

Słupy

- Siatka Pantanet Protect jest montowana na 2 rodzajach słupów stalowych: Bekaclip i okrągłych

Bramy

- System Pantanet Protect uzupełniają nowoczesne bramy skrzydłowe Fortinet i Egidia oraz bramy przesuwne Egidia

Technologia powlekania

- Siatka zgrzewana Pantanet Protect jest wykonana z drutu ocynkowanego, a następnie powleczona PVC
- Zastosowany proces przygotowania powierzchni drutu zapewnia doskonałą przyczepność powłoki do podłoża
- Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (warstwa o grubości 275 g/m² - mierzona z dwóch stron) i pokryte proszkiem poliestrowym (minimalna grubość powłoki wynosi 60 mikrometrów)

Kolory

- Siatka: zielony RAL 6073
- Słupy: zielony RAL 6005

Cennik

- Aktualny [cennik detaliczny](#)

System Pantanet Protect						
Siatka	Bekaclip słup naciągowy		Podpora		Bekaclip słup pośredni	
Wysokość [mm]	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Średnica [mm]
1020	1500	44	1400	32	1500	44
1220	1700	48	1750	38	1700	44
1520	2000	48	2200	38	2000	44
1830	2500	60	2700	38	2300	48
2030	2700	60	2700	38	2500	48

Siatka dostępna w rolkach o długości 25 m.

BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015