



Słupy ogrodzeniowe i akcesoria

Projektujesz niezawodny system ogrodzeniowy z paneli Securifor? Niezbędne do jego zamontowania będą słupy prostokątne Securifor.

Słupy prostokątne Securifor

Słupy Securifor o przekroju prostokątnym umożliwiają tworzenie ogrodzeń z paneli Securifor do wysokości 4 metrów. Są wyposażone w kapturek oraz rząd otworów z insertami.

Dwa panele przykładają się do przedniej strony słupa, a następnie łączy z nim przy pomocy metalowej złączki i śruby nierdzewnej. Złączki posiadają po obu stronach specjalne wypustki, które blokują druty poziome paneli, uniemożliwiając ich przesuwanie się.

Dla paneli Securifor oraz Securifor 2D dostępna też jest listwa montażowa, którą przymocowuje się do słupa przy użyciu śrub.

Aby zwiększyć ochronę zabezpieczanego obiektu, Twój klient może domówić pionowe wysięgniki montowane na górze słupów, na których można zainstalować do 3 rzędów drutu kolczastego.

Zalety

- wysokiej jakości zabezpieczenie antykorozyjne
- możliwość tworzenia ogrodzeń do 4 metrów
- łatwy montaż

Zastosowanie

- jako uzupełnienie wszystkich systemów ogrodzeniowych Securifor



Profil

- Słupy z ocynkowanych profili stalowych
- Słupy pośrednie i końcowe mają wymiary: 80x60x2,5 mm (dla słupa o wysokości od 2,6 do 3,7 m) lub 120x60x3,0 mm (dla słupa o wysokości 4,8 m) i posiadają inserty na jednej ścianie (montaż paneli w linii prostej)
- Słupy narożne mają wymiary 80x60x2,5 lub 120x60x3,0 mm i posiadają inserty na dwóch sąsiednich ściankach (montaż paneli w narożniku)
- Wx: 15,1 cm³ (słupy 80x60x2,5 mm); Wx: 31,98 cm³ (słupy 120x60x3,0 mm)

Akcesoria

Dostępne są następujące akcesoria do zamontowania paneli Securifor na słupach Securifor:

- złączki
- nierdzewne śruby M8
- listwa zabezpieczająca
- wkładki neoprenowe
- U-profile

Technologia powlekania

- Słupy prostokątne Securifor są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (275 g/m² z obu stron), a następnie powleczone proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów)

Kolory

- Zielony RAL 6005
- Inne kolory z palety RAL na zamówienie

Montaż

- Podczas montażu systemu należy się upewnić, że woda nie znajduje się we wnętrzu słupa

System ze słupami prostokątnymi Securifor

Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary panelu szer. x wys. [mm]	Wysokość słupa [mm]	Profil słupa [mm]
2000	2518,6x2010,6	2600	80x60x2,50
2400	2518,6x2417,0	3100	80x60x2,50
3000	2518,6x3001,2	3700	80x60x2,50
4000	2518,6x4004,5	4800	120x60x3,00



BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotliarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015