



Panele ogrodzeniowe

Szukasz dla swojego Klienta ogrodzenia o unikalnym kształcie oraz wygięciu utrudniającemu wspinanie się po panelu? Wybierz system Nylofor 3D Super.

Panele Nylofor 3D Super

Jeśli dla Twojego Klienta bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie, zaproponuj system ogrodzeniowy Nylofor 3D Super. Panele posiadają grube druty pionowe (8 mm) oraz charakterystyczne wygięcie 3D w kształcie „nosa”, które nadaje ogrodzeniu bardzo unikalny wygląd. Kształt wygięcia został tak opracowany, by znacząco utrudniać wspinanie się po ogrodzeniu.

Panele Nylofor 3D Super montuje się na profilowanych słupach Bekafix przy użyciu złączek stalowych. System dopełniają bramy skrzydłowe Nylofor oraz bramy przesuwne Robusta.

Zalety

- duża sztywność
- unikalny (opatentowany) kształt wygięcia
- wysoki stopień zabezpieczenia
- kompletny system uzupełniony bramami skrzydłowymi i przesuwными

Zastosowanie

- szkoły
- place zabaw
- stadiony sportowe
- koleje
- infrastruktura komunalna
- tereny podwyższonego ryzyka
- zakłady i magazyny



Panele

- System Nylofor 3D Super składa się z paneli o szerokości 2500 mm i różnych wysokościach
- Panele systemu Nylofor 3D Super są jednostronnie zakończone pionowymi kolcami o długości 30 mm
- Wielkość oczka wynosi 200,0x50,0 mm, a w miejscu profilowania - 200,0x50,0 mm
- Średnice drutów: poziomy - 8,00 mm, pionowy - 5,00 mm

Słupy

Panele Nylofor 3D Super mogą być montowane na słupach:

- Bekafix
- Bekafix Super

Bramy

- Nylofor 3D Super jest kompletnym systemem stanowiącym optymalne zabezpieczenie dzięki nowoczesnym bramom skrzydłowym i przesuwным Nylofor, Egidia i Robusta

Technologia powlekania

- Panele Nylofor 3D Super wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m²)
- Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża
- Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów)
- Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz, zgodnie z normą EN 10326
- Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów)

Kolory

- Zielony RAL 6005

System Nylofor 3D Super					
Panel	Słup	Liczba mocowań			
		Słup Bekafix		Słup Bekafix Super	
Wymiary szer. x wys. [mm]	Wysokość [mm]	Pośredni i narożny	Końcowy	Pośredni i narożny	Końcowy
2500x1030	1500	4	2	-	-
2500x1630	2200	6	3	-	-
2500x2030	2600	8	4	8	4
2500x2430	3200	8	4	8	4
2500x3030	3800	-	-	12	6



BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015