



Bramy ogrodzeniowe i furtki / Bramy przesuwne

Jeśli Twój Klient marzy o łatwej w eksploatacji i niezawodnej bramie, poleć mu samonośną bramę przesuwą Egidia SC, która doskonale pasuje do każdego rodzaju ogrodzenia.

Samonośne bramy przesuwne Egidia SC

Brama przesuwna Egidia SC to przemyślane połączenie wygody użytkownika z trwałością, którą gwarantuje zastosowana technologia powlekania. Dzięki niej produkt jest odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz na urazy mechaniczne. Z kolei w pełni samonośna konstrukcja, oparta na odpornych na zużycie rolkach sprawia, że nie musisz montować dla niej dodatkowego podparcia.

Brama wjazdowa Egidia SC zapewnia posesji wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki wypełnieniu palisadą lub panelem Nylofor 3D. Dodatkowo modele o wysokości od 1,7 m można dodatkowo wyposażyć w listwę z kolcami, mocowaną w górnej części ramy.

Uniwersalny, prosty i estetyczny wygląd samonośnej bramy przesuwnej Egidia SC pozwala wykorzystać ją do uzupełnienia każdego systemu ogrodzeniowego Betafence. Rekomendujemy ją szczególnie dla ogrodzeń z paneli Nylofor 2D i 3D oraz Bekafor Classic, a także systemów z siatki zgrzewanej Fortinet Super.

Zalety

- Niezawodność pracy napędu
- Kompatybilność z pełnymi systemami ogrodzeniowymi
- Szeroki zakres rozmiarów

Zastosowanie

- Zabudowa jednorodzinna
- Osiedla mieszkaniowe
- Budynki użyteczności publicznej
- Obiekty handlowe i przemysłowe
- Magazyny
- Zakłady produkcyjne



Skrzydło bramy

- Skrzydło bramy Egidia SC bazuje na szynie o wymiarach 120x100 mm
- Rama składa się z zespalanych profili o wymiarach 80x60 mm oraz 60x60 mm
- Brama samonośna wyposażona jest w napęd o optymalnej mocy

Wypełnienie bramy

- Profile 20x20 mm
- Panele Nylofor 3D (przykręcane do ramy)

Prowadzenie bramy

- Słup prowadzący został wykonany z jednego profilu o wymiarach 120x80 mm
- Słup końcowy jest z kolei słupem portalowym (podwójnym) o wymiarach 80x80 mm
- Za stabilizację skrzydła bramy odpowiada rolka poliamidowa

Zamykanie bramy

- Brama ręczna wyposażona jest w zamek hakowy z wkładką patentową oraz – opcjonalnie: w uchwyt oraz ucho na kłódkę
- Montaż uchwyty, ucha na kłódkę oraz zamka przewidziano również dla bramy z możliwością zainstalowania napędów
- Brama automatyczna posiada napęd elektryczny
- Wszystkie bramy o wysokości większej niż 1,7 m posiadają opcję montażu listwy zębatej na górnej części skrzydła

Technologia powlekania

- Bramy ocynkowane ogniowo i powleczone proszkiem poliestrowym

Kolory

- Ocynk ogniowy
- Inne kolory dostępne na zamówienie w palecie RAL

Znak CE

- Bramy Egidia SC posiadają znak CE zgodny z dyrektywą 89/106/CE o wyrobach budowlanych i spełniają wymagania normy EN 13241-1 dla przemysłowych i posesyjnych bram ogrodzeniowych

Samonośne bramy przesuwne Egidia SC		
Światło wjazdu (odległość między słupami) [mm]	Długość całkowita skrzydła [mm]	Wymagana przestrzeń do całkowitego otwarcia [mm]
4000	5400	9600
5000	6700	11900
6000	8000	14200
7000	9400	16600
8000	10700	19900
9000	12000	21200

Dla wszystkich szerokości bramy dostępne są w sześciu wysokościach:

Wysokość skrzydła bramy [mm]	Wysokość bramy od podstawy [mm]
967	1067
1167	1267
1467	1567
1667	1667
1967	1967
2367	2367



BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015