



Panele ogrodzeniowe

Projektujesz ogrodzenie obiektu sportowego? Sprawdzony system Ball Stop będzie idealnym rozwiązaniem.

System Ball Stop

Jeśli projektujesz dla swojego Klienta ogrodzenie boiska lub innego obiektu sportowego, zaproponuj mu system Ball Stop. Można go wykonać z trzech rodzajów paneli: Nylofor 3D, Nylofor F lub Nylofor 2D. Panele montuje się na słupach o przekroju prostokątnym przy użyciu złączek poliamidowych przykręcanych śrubą.

System dostępny jest do wysokości aż 8 metrów, dzięki czemu skutecznie zatrzymuje piłki w obrębie ochranianego terenu. Do zabezpieczenia wejść i wjazdów najlepiej użyć bram skrzydłowych Egidia.

Zalety

- możliwość tworzenia ogrodzeń do 8 m
- szybki i prosty montaż systemu
- gwarancja wieloletniego użytkowania

Zastosowanie

- place zabaw
- boiska sportowe



Panele

- Do systemu Ball Stop wykorzystać można panele Nylofor 3D, Nylofor 2D i Nylofor F

Słupy

- Słupy o przekroju prostokątnym
- Występują w wersji pośredniej lub narożnej
- Panele montowane są do boku słupa przy użyciu złączek poliamidowych przykręcanych śrubą

Technologia powlekania

- Panele wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m²)
- Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki do podłoża
- Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów)
- Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m² z obu stron), zgodnie z normą EN 10326
- Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów)

Kolory

- Zielony RAL 6005

Montaż

- Podczas montażu systemu należy upewnić się, że woda nie znajduje się wewnątrz słupów

System Ball Stop					
Wysokość ogrodzenia [mm]	Wymiary panelu szer. x wys. [mm]	Liczba złączek na słup pośredni	Liczba złączek na słup narożny	Wysokość słupa [mm]	Profil [mm]
2430	2500x2430	7	14	3200	80x60x2,50
3060	2500x2030 + 2500x1030	9	18	3700	80x60x2,50
4090	2500x2030 ^(x2)	12	24	4800	80x60x2,50
5090	2500x2030 ^(x2) + 2500x1030	15	30	6000	120x60x3,00
6090	2500x2030 ^(x3)	18	36	7000	120x60x3,00
7120	2500x2030 ^(x3) + 2500x1030	21	42	8000	120x60x3,00
8120	2500x2030 ^(x4)	24	48	9000	120x60x3,00



BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015