



## Słupy ogrodzeniowe i akcesoria

**Projektujesz ogrodzenie terenów przemysłowych, firm lub magazynów i chcesz zapewnić im dodatkowe zabezpieczenie? Wykorzystaj w górnej części ogrodzenia drut kolczasty Motto.**

## Drut kolczasty Motto

Drut kolczasty umieszcza się najczęściej w górnej części ogrodzenia, instalując je na ramionach prostych lub zagiętych zastosowanych słupów. W zależności od potrzeb Twojego klienta możesz zaprojektować od jednego do trzech rzędów drutów. Dodatkowo drut Motto można instalować na brzegach dachów lub powyżej murów (betonowych czy kamiennych). Drut kolczasty Motto składa się z dwóch głównych drutów skręconych naprzemiennie i wyposażonych co 10 cm w dodatkowe druty zakończone czterema kolcami. Dzięki swojej konstrukcji drut jest wyjątkowo odporny na rozciąganie i przerwanie.

Drut Motto jest dostępny w wersji z powłoką Zincalu (95 % cynku i 5 % aluminium) lub powleczony powłoką PCV na kolor zielony.

### Zalety

- duża wytrzymałość na rozciąganie i zerwanie
- uzupełnienie systemu ogrodzeniowego
- skuteczna zabezpieczenie przed pokonaniem ogrodzenia górną

## Zastosowanie

- dodatkowa ochrona terenów przemysłowych, firm i magazynów
- rolnictwo (zabezpieczanie pól i pastwisk)



## Drut kolczasty Motto

- Dwa główne druty ze stali wysokowęglowej, składające się na drut Motto, są naprzemiennie skręcone pomiędzy czterema kolcami rozmieszczonymi co 10 cm

## Drut kolczasty Zincalu

- Drut główny ma średnicę 1,70 mm
- Druty kolców mają średnicę 1,50 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie drutów głównych wynosi min. 1150 N/mm<sup>2</sup>
- Wytrzymałość na rozciąganie drutu kolców wynosi 700-900 N/mm<sup>2</sup>
- Siła zrywająca drutu kolców wynosi 4230 N

## Drut kolczasty PVC

- Drut główny ma średnicę 1,60-2,00 mm
- Drut kolców na średnicę 1,40-1,80 mm
- Wytrzymałość na rozciąganie drutów głównych i drutu kolców wynosi min. 750-950 N/mm<sup>2</sup>
- Siła zrywająca drutu kolców wynosi 2450 N

## Technologia powlekania

- Drut kolczasty Motto wykonany jest ze stali wysokowęglowej pokrytej powłoką Zincalu lub powłoką PVC - zielona RAL 6073

## Kolory

- Ocynk
- Zielony RAL 6073 (drut Motto z powłoką PCV)

Drut kolczasty Motto	
Zincalu	PVC
Długość zwoju [m]	
50	50
100	100
250	250
500	-



## **BETA** BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.  
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia  
tel. +48 77 40 62 200  
fax +48 77 48 25 000  
info.poland@betafence.com  
www.betafence.pl  
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015