BETAFENCE

Panele ogrodzeniowe

Panele Securifor 3D

Chcesz zaprojektować estetyczne ogrodzenie gwarantujące maksimum bezpieczeństwa? Kompletny system ogrodzeniowy Securifor 3D składający się z paneli wysokiego zabezpieczenia będzie doskonałym rozwiązaniem.

Panele Securifor 3D zachowują wszystkie korzyści zwykłego panelu Securifor:

- drobne oczka, które uniemożliwiają włożenie rąk i stóp, a tym samym wspinanie się na ogrodzenie,

- gruby drut (4 mm), bardzo trudny do przecięcia jakimikolwiek narzędziami.

Dodatkowo jednak został także wyposażony w przegięcia 3D, które znacząco zwiększają sztywność paneli. Przegięcia pełnią również funkcje dekoracyjne sprawiając, że Securifor 3D nie tylko zabezpiecza chroniony teren, ale również dobrze komponuje się z ogradzaną architekturą.

W zależności od potrzeb Twojego Klienta, ogrodzenie Securifor 3D może mieć od 2 do 3 metrów wysokości i zostać uzupełnione elektronicznymi systemami detekcji i dozoru. Dzięki doskonałej przezierności paneli Securifor 3D, monitoring terenu będzie niezwykle skuteczny.

Zalety

- dodatkowe wzmocnienie przegięciem 3D
- wysoki stopień zabezpieczenia
- ogrodzenie bardzo trudne do sforsowania
- doskonała przezierność
- system kompatybilny z monitoringiem i elektronicznymi systemami kontroli

Zastosowanie

- szkoły
- tereny rekreacyjne
- szpitale
- koleje
- magazyny
- obiekty handlowe i przemysłowe

Panele

- Panele Securifor 3D wykonane są z ciężkiej siatki zgrzewanej o poziomym profilowaniu
- Szerokość panelu: 2518,6 mm
- Rozmiar oczka: 12,7x76,2 mm
- Średnica drutu: 4 mm
- Testy przeprowadzone przez specjalistyczne komórki policji wykazały, że opóźnienie wywołane przez system Securifor jest 40 krotnie dłuższe niż w przypadku innych systemów z siatki plecionej oraz cztery razy dłuższe niż w przypadku siatki zgrzewanej. System został przetestowany zgodnie ze standardami bezpieczeństwa w kilku krajach europejskich

Słupy

System ogrodzeniowy Securifor 3D można zamontować na 2 rodzajach słupów:

- Słupy o profilu prostokątnym
- Bekafix Super

Bramy

- System Securifor uzupełniają bramy skrzydłowe z wypełnieniem panelami Securifor

Technologia powlekania:

- Panele Securifor wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m^2)
- Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża
- Po ocynkowaniu elementy powlekane są proszkiem poliestrowym (grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów)
- Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m^2 z obu stron), zgodnie z normą EN 10326
- Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów)

Kolory:

- Zielony RAL 6005
- Inne kolory dostępne na zamówienie

System Securifor 3D		
Wymiary panelu szer. x wys. [mm]	Liczba profilowań na panel	Wysokość słupa [mm]
2518,6x2010,6	2	2600
2518,6x2417,0	3	3100
2518,6x3001,2	3	3700

BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015