BETAFENCE

Panele ogrodzeniowe

Panele Securifor 4D

Chcesz, aby projektowane przez Ciebie ogrodzenie zapewniało najwyższy poziom zabezpieczenia? Wybierz Securifor 4D z poziomymi drutami zgrzewanymi naprzemiennie – najbardziej wytrzymały system z linii Securifor.

Panele ogrodzeniowe Securifor 4D wyróżnia niezwykła wytrzymałość, dzięki której zapewniają chronionym obiektom najwyższy poziom zabezpieczenia. Wąskie oczka panelu sprawiają, że jest on niezwykle trudny do pokonania górą. Wysoka przezierność pozwala na skuteczny monitoring terenu. Grube druty są trudne do przecięcia.

System Securifor 4D spośród rodziny paneli Secufiror wyróżniają poziome druty zgrzewane naprzemiennie, które zapewniają unikalną wytrzymałość systemu, a także wydłużają czas potrzebny intruzowi na przecięcie ogrodzenia.

W zależności od oczekiwanej przez Twojego Klienta wytrzymałości ogrodzenia, możesz wybierać wśród dwóch opcji systemu ogrodzeń panelowych Securifor 4D. Securifor 4D 1/1 ma wszystkie druty poziome zgrzane naprzemiennie i jest 10 razy bardziej wytrzymały niż płaski panel Securifor oraz znaczniej bardziej trwały niż Securifor 2D i 3D. Natomiast w panelu Securifor 4D 10/10 druty poziome zgrzewane są naprzemiennie co 10 sztuk, co zapewnia mu 5-krotnie wyższą wytrzymałość niż panelu Securifor.

Zalety

- unikalna wytrzymałość dzięki drutom zgrzewanym naprzemiennie
- najwyższy stopień zabezpieczenia
- ogrodzenie bardzo trudne do sforsowania
- doskonała przezierność
- system kompatybilny z monitoringiem i elektronicznymi systemami kontroli

Zastosowanie

- obiekty przemysłowe
- magazyny
- przemysł wysokiego ryzyka

Panele

- Panele Securifor 4D wykonane są z ciężkiej siatki zgrzewanej
- Szerokość panelu: 2520,6 mm
- Rozmiar oczka: 12,7x76,2 mm
- Średnica drutu: 4 mm
- Panele dostępne w dwóch wariantach:
  - Securifor 4D 1/1 – wszystkie druty poziome zgrzewane naprzemiennie
  - Securifor 4D 10/10 – druty poziome zgrzewane naprzemiennie co 10 sztuk

Słupy

System ogrodzeniowy Securifor 4D można zamontować na 3 rodzajach słupów:

- System słupów o profilu prostokątnym Securifor
- System słupów Bekafix Super
- System słupów Bekasecure

Bramy

- System Securifor uzupełniają bramy skrzydłowe z wypełnieniem panelami Securifor

Technologia powlekania:

- Panele Securifor wykonane są z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m^2). Następnie panele pokrywane są powłoką adhezyjną i poliestrową (o grubości min. 100 mikronów)
- Zastosowany proces przygotowania powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki poliestrowej do podłoża
- Słupy są ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275 g/m^2 z obu stron), zgodnie z normą EN 10326
- Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów)

Kolory:

- Zielony RAL 6005, czarny RAL 9005, biały RAL 9010, inne kolory dostępne na zamówienie

Dostępne rozmiary:

System Securifor 4D		
Wymiary panelu szer. x wys. [mm]	Wysokość ogrodzenia [mm]	Wysokość słupa [mm]
2520,6x1985,2	2000*	2600
2520,6x2442,4	2400*	3100
2520,6x3052,0	3000*	3700

*Cały asortyment jest dostępny jako MTO. Inne wysokości dostępne na zamówienie.

BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotlarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015