



Słupy ogrodzeniowe i akcesoria

Chcesz zagwarantować swojemu Klientowi szybki i profesjonalny montaż projektowanego przez Ciebie systemu ogrodzeniowego? Wykorzystaj słupy Quixolid.

Słupy Quixolid

Quixolid to słupy profilowane w kształcie litery H, które umożliwią Twojemu Klientowi szybki i łatwy montaż trójwymiarowych systemów panelowych Nylofor bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów.

Panele są przykładane do boków słupa, zawieszane na specjalnych haczykach i blokowane. Dla większego zabezpieczenia, na pionowych drutach panelu można zagiąć metalowe zaciski znajdujące się po bokach słupa, co całkowicie uniemożliwia demontaż paneli.

Ponieważ przednia strona słupów Quixolid jest bardzo podobna do słupa Bekafix, możesz zaproponować swojemu Klientowi wymianę uszkodzonych słupów w już istniejących ogrodzeniach.

Zalety

- szybki montaż bez użycia dodatkowych akcesoriów
- dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające demontaż ogrodzenia
- wysoka jakość powłoki antykorozyjnej

Zastosowanie

- odpowiedni do paneli Nylofor z przegięciem 3D
- budynki przemysłowe
- szkoły
- budynki użyteczności publicznej



Profil

- Słupy stalowe Quixolid w kształcie litery H
- Średnica słupa: 75x50 mm
- Wgłębienia oraz haczyki na obu stronach słupa, co 100 mm
- Wx: 5,23 m³
- Wyposażone są w plastikowy kapturek

Opcje

- Podstawa do słupa (taka sama, jak do słupa Bekafix)
- Przyrząd naciagowy ułatwiający montaż
- Możliwość zainstalowania ramienia zagiętego z 3 rzędami drutów kolczastych

Technologia powlekania

- Słupy Quixolid są cynkowane wewnątrz i na zewnątrz, a następnie powlekane proszkiem poliestrowym (minimalna warstwa 60 mikrometrów)

Kolory

- Zielony RAL 6005
- Inne kolory palety RAL dostępne na zamówienie

Montaż

- Kąt 90° można uzyskać przy użyciu jednego słupa Quixolid
- Słupy Quixolid można montować również z betonowymi lub plastikowymi deskami bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów (np. łączników do desek)

System ze słupami Quixolid		
Wysokość ogrodzenia [mm]	Wysokość słupa do zabetonowania [mm]	Wysokość słupa na podstawie [mm]
630	1075	675
1030	1475	1075
1230	1675	1275
1530	1975	1575
1730	2175	1775
1930	2475	1975
2030	2575	2075
2430	3175	-



BETAFENCE

Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4, 47-246 Kotłarnia
tel. +48 77 40 62 200
fax +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.pl
www.ogradzamy.pl

PL

Wszelkie prawa zastrzeżone Betafence 2015